

# Počítačová simulace

- Máme úlohu dostatečně těžkou k představení, chceme si vytvořit názor.
- Simulovat lze různé věci (úraz – tedy třebas jeho hojení, šíření alkoholu v organismu, jízdu výtahů s lidmi...).
- Počítačová simulace je simulace, při níž modelem je (počítačový) program.
- Úkolem programu je zjistit, jak se bude simulovaný systém chovat.
- Úkolem není situaci optimalizovat!
- Výsledky simulace mohou být různé, základním výsledkem je čas konce simulace.

# Počítačová simulace II

- Simulace spojitá VS diskrétní,
- při spojité simulaci je zpravidla potřeba vyřešit soustavu rovnic (nezřídka diferenciálních),
- nás bude zajímat simulace diskrétní,
- spojitou simulaci s jejím použitím lze zkusit approximovat malými kroky a častým přepočítáváním (k tomu je ovšem potřeba stabilita řešení).

# Auta s pískem

Velmi typická úloha na přednáškách programování

- Chceme převézt hromadu písku na staveniště,
- máme k dispozici jistý počet dělníků a jistý počet aut,
- na cestě mohou být kritické sekce (u hromady a na stavbě také),
- dělníků je omezený počet, na vybraných úsecích může být zákaz předjízdění nebo dokonce jeden jízdní pruh pro oba směry.
- Jak rozdělit dělníky a naplánovat auta tak, aby bylo převezeno co nejdříve?
- Diskrétní simulace bude simuloval konkrétní rozvrh (dělníků a aut) a tedy určí, za jak dlouho bude hromada odvezena.
- Obvykle uvažujeme jedno místo, kde je provoz sveden do jednoho jízdního pruhu pro oba směry.

# Výtahy

- Podle D. Marxe (bývalého vedoucího MERL) je potřeba, aby výtahy přijely do půl minuty od zavolání,
- testy na živých lidech lezou výrobci do peněz (zákazníci utíkají),
- proto se hodí prostředí simulující požadavky lidí v domě na výtah.
- Zajímavá je distribuce dob čekání jednotlivých lidí.

# Samoobsluha

- Jak v samoobsluze rozmístit zboží, aby lidé museli při běžném nákupu prolézt celý podnik (s vyhlídkou na to, že třebas koupí neco, co původně nechtěli)?
- Kolik lidí naštvou příliš dlouhé fronty u pokladen a kolik lidí tudíž raději nakoupí jinde (a po kolika bude nutné uklízet nákupní košíky plné zboží)?
- Nakupující přecházejí po samoobsluze podle toho, co chtějí koupit,
- s množstvím vybraného zboží zpravidla roste trpělivost zákazníka.

# Obecné řešení diskrétní simulace

V objektovém prostředí

- Všimneme si, že není třeba se starat o dobu, kdy nějaký proces běží,
- zajímavé je jen kdy proces začne/skončí. Proto sledujeme pouze tzv. události.
- Obvykle pro jednotlivé účastníky naprogramujeme třídy, které je nějakým způsobem reprezentují (pomocí atributů a metod),
- vytvoříme kalendář událostí (pomocí kterého se orientujeme v dění),
- vytvoříme simulační jádro schopné obsloužit konkrétní událost.

# Kalendář událostí

- Obsahuje přehled (popis) událostí s časem, kdy mají nastat.
- Musíme být schopni z kalendáře zjistit nejbližší událost,
- musíme být schopni události přidávat a ubírat (případně je přeplánovávat).
- Simulační jádro z kalendáře vytáhne první událost (tedy tu, která nastane nejdříve ze všech),
- v rámci obsluhy události můžeme přidávat další události nebo rušit naplánované události.
- Kalendář je též typicky schopen měřit čas (určit čas simulace).
- Simulace končí, pokud po obsluze události zůstane kalendář prázdný.

# Stavy procesů

- Každý proces (v simulaci) je vždy v nějakém stavu.
- Typické stavy jsou:
- Běží (aktivní) – právě se obsluhuje jeho událost,
- naplánovaný – čeká v kalendáři událostí,
- čeká (pasivní) – čeká, až ho někdo vzbudí,
- ukončený – doběhl a nebude mít další události.

# Způsoby řešení situací

- Sjedou-li se auta u kritické sekce, je třeba, aby jedno počkalo.  
Jak to udělat?
- Budťo čekající auto přejde do stavu čeká, nebo si spočítá čas,  
kdy projízdějící auto odjede a na tu dobu se naplánuje.
- V prvním případě musí auto někdo probudit,
- ve druhém případě musí znova zjistit, zda je kritická sekce  
volná.
- Race condition – aneb proč (a kdy) mohou auta nabourat?

## Způsoby řešení situací II

- Co když program běží ve více procesech a mezi okamžiky, kdy jedno auto zjistí, že KS je volná a vjede do ní, se na totéž zeptá další auto.
- Toto je obecný informatický problém zvaný "race-condition".
- Co když auto zjistí, že kritická sekce je obsazena, ale než se zafrontuje, projízdějící auto ji opustí?
- Pak jde o jistou variantu problému uváznutí.

# Diskrétní simulace

zpátky na stromy - totiž k autu s pískem

## Implementace I:

- Kalendář událostí obousměrným cyklickým spojovým seznamem,
- plánujeme procesy (o jakou událost jde si pamatuje proces),
- čekání ve frontách (např. samoobsluha): Proces odcházející aktivuje svého následníka.
- Čekáme tedy pasívně. Výhody a nevýhody:
- Pasívní čekání (oproti aktivnímu zvanému busy-waiting) nezatěžuje procesor,
- Aktivní čekání: Proces se neustále ptá, jestli nemůže pokračovat, tedy méně často uvázne přehlédnut ve frontě (než se zafrontuje, skončí jediný jeho předchůdce).

# Popis událostí

## výčtové datové typy

- `enum nazev{konstanty,oddelené,carkami}`
- nebo `{konstanta=hodnota,.....}`
- Příklad: `enum stav{stoji,jede,vyklada};`
- `enum stav{stoji=0,jede=1,vyklada=3};`
- Lze inkrementovat a dekrementovat `(++, --)`.
- Pozor, nikdo se nekontroluje s přetékáním (a podtekáním).